

Kompletny przewodnik po Markdown dla bloga FactoryCode

Admin Główny 20.10.2026 9 wyświetleń 3 komentarzy

Dostępne w językach: PL EN

[Start](#) / [Blog](#) / [Programowanie](#)

/ Kompletny przewodnik po Markdown dla bloga FactoryCode

[← Wróć do bloga](#)

[Pobierz PDF](#)

Nagłówki

Używaj # do tworzenia nagłówków. Im więcej #, tym mniejszy nagłówek:

```
# H1 – tytuł (nie używaj w treści, jest już w hero)
## H2 – główna sekcja
### H3 – podsekcja
#### H4 – drobny podtytuł
```

Tekst

Podstawowe formatowanie tekstu:

pogrubiony — `**tekst**` *kursywa* — `*tekst*` ~~przekreślony~~ —
`~~tekst~~` kod inline — ``tekst``

Listy

Lista nieuporządkowana:

- Element A
- Element B
 - Zagnieżdżony element
 - Jeszcze jeden
- Element C

Lista numerowana:

1. Zainstaluj zależności
 2. Skonfiguruj `.env`
 3. Uruchom migracje
 4. Profit
-

Bloki kodu

Zawsze podawaj język po trzech backtickach — Highlight.js automatycznie zastosuje kolorowanie:

```
<?php

namespace App\Controller;

use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
```

```

use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Attribute\Route;

#[Route('/blog', name: 'app_blog_')]
class BlogController extends AbstractController
{
    #[Route('/{slug}', name: 'show')]
    public function show(string $slug): Response
    {
        return $this->render('blog/show.html.twig',
            ['slug' => $slug,
        ]);
    }
}

```

```

SELECT a.title, u.name AS author, COUNT(c.id) AS co
FROM blog_articles a
JOIN users u ON u.id = a.author_id
LEFT JOIN blog_comments c ON c.article_id = a.id
WHERE a.status = 'published'
GROUP BY a.id, u.name
ORDER BY a.published_at DESC;

```

```

php bin/console cache:clear
php bin/console doctrine:migrations:migrate --no-i

```

```

# compose.yaml
services:
  app:
    build: .
    volumes:
      - ../var/www/html
  database:
    image: postgres:16-alpine

```

```
{
  "status": "ok",
  "data": {
    "id": 1,
    "title": "Przykładowy artykuł"
  }
}
```

Tabele

Składnia	Opis	Przykład
tekst	Pogrubienie	bold
<i>*tekst*</i>	Kursywa	<i>italic</i>
`tekst`	Kod inline	<code>kod</code>
# tekst	Nagłówek H1	—
> tekst	Cytat	—

Cytaty

To jest prosty cytat. Używaj go do wyróżnienia ważnych myśli, ostrzeżeń lub cudzych słów.

Uwaga: Cytaty mogą zawierać **pogrubienie**, `kod inline` i inne elementy. Można też pisać w wielu liniach — każda zaczyna się od `>`.

Linki i obrazy

Link: [Symfony] (<https://symfony.com>) → [Symfony](#).

Obrazek z zewnętrznego URL: ![Opis obrazka]
(<https://picsum.photos/800/400>)



Separator

Pozioma linia oddzielająca sekcje: ---

Tyle wystarczy, żeby pisać profesjonalne artykuły techniczne. Pisz w zakładce **Pisz**, podgląd zobaczysz klikając **Podgląd**.

🔖 Tagi: [#PHP](#) [#Symfony](#)

🔗 Udostępnij: [f Facebook](#) [X X](#) [in LinkedIn](#) [🔗 Kopiuj link](#)

💬 **Komentarze (3)**

J

Jan Kowalski 21.10.2026, 14:27

Świetny przewodnik! Nareszcie wiem jak używać bloków kodu z podświetlaniem.

A

Anna Nowak 21.10.2026, 14:27

Brakowało mi takiego artykułu. Szczególnie sekcja z tabelami jest pomocna.

A

Admin Główny 21.10.2026, 14:27

Cieszę się! Tabele w Markdown przydają się szczególnie do porównań i ściągawek.

[Zaloguj się](#), aby dodać komentarz.

FactoryCode

Projekt demonstracyjny zbudowany na Symfony 8, PHP 8.4 i PostgreSQL 16.
Tłumaczenia zarządzane przez panel admina z AI.

NAWIGACJA

 Start

 Blog

 Projekty

 Kontakt

 Polityka prywatności

KONTAKT

✉ kontakt@factorycode.pl

🐙 [GitHub](#)

© 2026 FactoryCode. Wszelkie prawa
zastrzeżone.

Zbudowane z [Symfony 8](#) & Claude
[AI](#)